ホーム画面で [メ-	ール]をタップして、メールア	プリを起動し、
[その他] をタッ:	プします。	
  ※上記の画面が表示	示されずにメールアプリが起動	された場合は、
「 [設定]をタップし	し、設定画面を表示し、「メー	-ル】、「アカウント]から
「メールアカウン」	トを追加]をタップします。	
_		
	ようこそメールへ	
		設定
	iCloud	1 1/27-K
		x-1/2 >
	Microsoft Exchange	<ul><li> &lt; 認定 メール </li></ul>
	Google	#* * *メール*にアクセスを許可
		i Sin 2 夜索 >
	yahoo!	○ パッ・. パッジ. ○ モバイルデータ通信
	Aol	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	AOI.	アカウント 1>
	Outlook.com	
		アカウント ◆ アカウントを追加 >
	その他	
		データの取得方法 ブッシュ >

赤枠内の必要情報を入力し、[次へ]をタップします。 ※左の画面が表示されずにアカウント追加画面が表示された場合は、[メールアカウ ントを追加]をタップします。				
キャンセル	新規アカウント	次へ	戻る     アカウントを追加     メール     メールアカウントを追加	>
名前	山田 太郎		連絡先	
メール	nttpc@web.arena.me.jp		LDAPアカウントを追加	>
パスワード			CardDAVアカウントを追加	>
説明	week provide static	1	カレンダー	
10.43	to the second second second		CalDAVアカウントを追加	>
			照会するカレンダーを追加	>

名前	メールの差出人名(任意の名前)
メールアドレス	メールアドレス
パスワード	パスワード



SSLなしで接続するかを確認する画面が表示されますので、 [はい] をタップします。 ※上記の画面表示後にメールプライバシー保護画面が表示された場合は、 ["メール" でのアクティビティを保護] をタップし、 [続ける] をタップします。

メールプライバシー 保護により、PP アドレスが 非公開になり、メールメッセージを聞いていな い場合でも、リモートコンテンジがバックグラ ウンドでプライバシー 安保証した形で読み込ま れるようになります。これにより、送信者があ なたの*メール*でのアクティビディを追踪する ことが問題になります。 BUい情報 アレンでのアクティビディを保 作型 PP アドレスキ非公開にし、リモー やく確認した形で読み込みます。 *メール*でのアクティビディを保 聞しない PP アドレスキャンを保護した形で読み込みます。 *メール*でのアクティビディを保 配しない PP アドレスを公開し、ラベてのリ モートコンテンジを現象デジィアス		メールプライバシー 保護	
	メ 連 い つ れ な	ールプライバシー保護により、IP アドレスが 公開になり、メールメッセージを開いていな 場合でも、リモートコンテンツがバックグラ ンドでプライバシーを保護した形で読み込ま るようになります。これにより、送信者があ たりメールでのアクティビティを追跡する ことが困難になります。 詳しい情報	
*メール*でのアクティビティを保 適しない IPアドレスを公開し、すべてのリ に 近め込みます。 に 近め込みます。		*メール*でのアクティビティを 保護 ドアドレスを非対論にし、リモー シコンテンジをすべてブライパシー - を保護した影で読み込みます。	
		*メール*でのアクティビティを保 健しない ドアドレスを公開し、すべてのり ロートンテンジを実践デジイス に読み込みます。	

[設定]→[メール]→[アカ	ウント] → [確認したい	アカウント]の順にタップを
します。		
[SMTP] → [プライマリサー	バ]をタップします。	
設定	キャンセル million unamu na (m 完了	
1/27-K	アカウント	
<u>∞</u> x−n >	POPアカウント情報	
	名前 山田 太郎	C manager and a second smtp
197 - *×ールドにアクセス本証可	メール nttpc@web.arena.ne.jp >	
Skriと検索 >	說明 mik.det.prene.re.la	ブライマリサーバ
3 通知 Rem, Reps	素性メールサーバ	#14 mm #14 >
100 モバイルデータ通信	ホスト名 ##1.00 ###14 ##20	
Photo I V	ユーザ名 nttpc@web.arena.ne.jp	IT HOD SMTD -+- IV
70000	パスワード	BOODMIP / -N
メール アカウント	20x-1.0-17	サーバを追加 >
70000	SMTP minor managers	"メール"は、プライマリサーバを使用できない場合はほか のSMTPサーバを損番に戻します。
x-n.		
アカウントを追加 >	詳細	
データの取得方法 ブッシュ >	アカウントを削除	
	<u> </u>	

以下の設定になっているか確認し、[完了]	をタップします。
	送信メールサーバ
キャンセル 完了	SSLを利用
	オフ
サーバ	サーバポート
洋信メールサール	587
*7 b 2	
ユーサ名 nttpc@web.arena.ne.jp	
パスワード	
SSLを使用	
認証 パスワード >	
サーバポート 587	

[詳細]	をタップし、真ん中の	D画像のような設定になっているか確認し、[サーバか
り前床」 ます。	~~ / / / L & y 。 C ·	
	キャンセル 第7	く mk.on.arena.na.jo W細 く IFH サーバから削除
	20/23.20+8%	前部したメッセージの50回所: 直接済メールボックス ✓
	ち除 山田 水紀 メール nttpo@web.arena.ne.jp >	アーカイブメールボックス 7日 受信ボックスからの削除時
	Reff. and parameters in the gas	N語したメッセージ 有職 1週間後 )
	ホスト省 Httpc@web.arena.ne.jp	<u> 交流設定</u> SSI 系 毎田
	727-F	
	SMTP	サーバから削除 しない > サーバポート 110
	詳細 >	sjume <b>≅d</b> UUUž.≥
	アカウントを出版	デフォルトで暗号化 いいえ >
	SSLを利用	オフ
	サーバポート	110

Webメールをご利用になる場合/複数の端末でメールの受信を行う場合

[7日] にチェックを入れると、7日間サーバーにメールのコピーが保存されます。 [受信ボックスからの削除時] にチェックを入れると、受信ボックスから削除するま ではメールのコピーが保存されます。 複数の端末でメールを受信する、Webメールをご利用になる場合は、用途にあわせて チェックを入れてご利用ください。

メールの作成と送信テスト [メール]アプリをタップし、[メッセージを作成]ボタンをタップし、ご自身宛て

に送信するテストメールの各項目を入力して [送信] ボタンをタップします。 受信ボックス画面で、上から下へスワイプをしてテストメールが受信できていること を確認します。

